

ちいさいのにパワフル

EJ-POWER のポータブル太陽光パネル

EJSTSP200



EJSTSP200

最大出力：200W / DC89.7V / 2.89A
 サイズ：展開時 W1350 × D840 × t20mm
 折畳時W975 × D840 × t40mm

重量：6kg
 保証期間：1年間
 携帯用バッグ付属、延長ケーブル(3m×4)付属

使用例



EJSTSP200 を6つ並列につないで **AP500** に入力し、さらにAC入力も併用するとぜんぶで1800W。約4.75時間で **AP500** が満タンに。

EJSTSP150




EJSTSP150

最大出力：150W / DC21.2V / 9.17A
 サイズ：展開時 W1543 × D622 × t20mm
 折畳時W513 × D622 × t60mm

重量：6.5kg
 保証期間：1年間
 携帯用バッグ、延長ケーブル(3m×4)付属

使用例



EJSTSP150 を2つ直列につないで300W。これを **EB120** に入力すると、約5時間で満タンに。



主な仕様

AP500

出力仕様		
AC出力	出力電力	2000W
	出力電圧	単相 AC100V
	出力周波数	50/60Hz
	最大オーバーロード	~3000w : 8sec 3000 ~ : 0.5sec
	効率	> 90%
入力仕様		
AC入力電圧	90 ~ 110V	
AC最大入力電流	30A	
AC最大入力電力	600W	
AC設定可能入力電流	15A(初期設定) / 20A / 30A	
AC充電電圧範囲	90 ~ 264V	
太陽光最大入力電圧	145V	
太陽光最大入力電流	20A	
太陽光最大入力電力	1200W	
MPPT電圧範囲	55 ~ 145V	
電池仕様		
電池種類	リチウム蓄電池 (リン酸鉄系)	
蓄電容量	5120Wh	
その他		
使用温湿度範囲	10 ~ 90%	
	0 ~ 40℃	
寸法	W286 × D559 × H691mm	
重量	76kg	
保証期間	3年間	

EB120

出力仕様		
AC出力	出力電力	1000W
	出力電圧	単相 AC100V
	出力周波数	50/60Hz
	最大オーバーロード	~ 1200W : 120sec 1200 ~ 1sec
	最大効率	88%
シガーソケット	出力電圧	12.1V ±1V
出力	出力電流	9A
	出力電圧	5V ± 0.3V
USB Type-A	出力電流	3A
	規格	USB PD
Type-C	出力電圧	5 ~ 20V
	出力電流	3A(5V / 9V / 12V / 15V)、2.25A(20V)
入力仕様		
ACアダプタ入力電圧範囲	42V / 200W	
太陽光入力電力	500W	
太陽光入力電圧範囲	16 ~ 60V	
太陽光入力電流	10A	
MPPT効率	99.5%	
効率	>88%	
電池仕様		
電池種類	リチウム蓄電池 (三元系)	
蓄電容量	1200Wh	
その他		
防水保護等級	IP21	
使用温湿度範囲	10 ~ 90%	
	0 ~ 40℃	
寸法	W165.4 × D293.5 × H346.7mm	
重量	12.6kg	
保証期間	1年間	

モバイル性と高容量

EJ-POWER

ポータブル型蓄電池シリーズ



EJSTSP150

EB120



EJSTSP200



AP500

お問い合わせ

EBARA 荏原実業パワー株式会社
EBARA JITSUGYO POWER CO.,LTD.

〒292-0818
 千葉県木更津市かずさ鎌足3-5-1
 TEL 0438-52-3710
 FAX 0438-52-3716
 mail ej-power@ejk.co.jp
 web https://ejpower.co.jp

販売代理店

